

Automatenwolf AW 160

Technische Daten

Frischfleischausführung

Typenbezeichnung	408
Elektrische Daten	
Betriebsspannung (Standard)	400V/50Hz
Nenn-Anschlussleistung	32,5 kW
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	80 A gL/gG
Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	17,5/30 kW
Zubringerantrieb	1,3/1,8 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	180/360 min ⁻¹
Zubringerschnecke	10/20 min ⁻¹
Verarbeitungsleistung Wolfen	bis 134 kg/min
Trichterinhalt	360 l
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar
Gewicht ⁵⁾	
ohne Beschickung	1650 kg
incl. hydraulische Beschickung	2020 kg
Mastbeschickung	300 kg

Frisch- und Gefrierfleischausführung

Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	17,5/30 kW
Zubringerantrieb	1,3/2/2,4 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	140/280 min ⁻¹
Zubringerschnecke	5/8/16,5 min ⁻¹

Automatenwolf AW 160

Technische Daten

Verarbeitungsleistung	
Wolfen Frischfleisch	bis 103 kg/min
Wolfen Gefrierfleisch *)	bis 27 kg/min

*) Gefrierfleisch in faustgroße Stücke vorzerkleinert

Automatenwolf AW 160, Dönerausführung

Technische Daten

Typenbezeichnung	408
Elektrische Daten	
Betriebsspannung (Standard)	400V/50Hz
Nenn-Anschlussleistung	37,5 kW
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	80 A gL/gG
Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	21/35 kW
Zubringerantrieb	1,3/2/2,4 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	140/280 min ⁻¹
Zubringerschnecke	5/8/16,5 min ⁻¹
Verarbeitungsleistung	
Wolfen Frischfleisch	bis 103 kg/min
Wolfen Gefrierfleisch ^{*)}	bis 27 kg/min
Trichtereinhalt	530 l
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar
Gewicht ⁵⁾	
ohne Beschickung	1650 kg
incl. hydraulische Beschickung	2020 kg
Mastbeschickung	300 kg

^{*)} Gefrierfleisch in faustgroße Stücke vorzerkleinert