

Automatenwolf AW 200

Technische Daten

Frischfleischausführung

Typenbezeichnung	430
Elektrische Daten	
Betriebsspannung (Standard)	400V/50Hz
Nenn-Anschlussleistung	37,5 kW
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	80 A gL/gG
Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	21/35 kW
Zubringerantrieb	1,3/1,8 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	180/360 min ⁻¹
Zubringerschnecke	10/20 min ⁻¹
Verarbeitungsleistung Wolfen	bis 184 kg/min
Trichtereinhalt	360 l
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar
Gewicht ⁵⁾	
ohne Beschickung	1730 kg
incl. hydraulische Beschickung	2100 kg
Mastbeschickung	350 kg

Automatenwolf AW 200

Technische Daten

Frisch- und Gefrierfleischausführung

Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	21/35 kW
Zubringerantrieb	1,3/2/2,4 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	140/280 min ⁻¹
Zubringerschnecke	5/8/16,5 min ⁻¹
Verarbeitungsleistung	
Wolfen Frischfleisch	bis 142 kg/min
Wolfen Gefrierfleisch ^{*)}	bis 37 kg/min

^{*)} Gefrierfleisch in faustgroße Stücke vorzerkleinert

Automatenwolf AW 200, Dönerausführung

Technische Daten

Typenbezeichnung	430
Elektrische Daten	
Betriebsspannung (Standard)	400V/50Hz
Nenn-Anschlussleistung	51,7 kW
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	100 A gL/gG
Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	30/48 kW
Zubringerantrieb	1,3/2/2,4 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	140/280 min ⁻¹
Zubringerschnecke	5/8/16,5 min ⁻¹
Verarbeitungsleistung	
Wolfen Frischfleisch	bis 142 kg/min
Wolfen Gefrierfleisch ^{*)}	bis 37 kg/min
Trichtereinhalt	530 l
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar
Gewicht ⁵⁾	
ohne Beschickung	1650 kg
incl. hydraulische Beschickung	2020 kg
Mastbeschickung	300 kg

^{*)} Gefrierfleisch in faustgroße Stücke vorzerkleinert