

## Cutmix CM 550 STL

### Technische Daten

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>  | 540                                      |                     |
| <b>Ausführung</b>  | Standard                                 | verstärkter Antrieb |
| <b>Elektrische Daten</b>   |  |                     |
| Betriebsspannung (Standard)  | 400 V / 50 Hz                            |                     |
| Nenn-Anschlussleistung   | 189,3 kW                                 | 219,8 kW            |
| Nennstrom  | 396 A                                    | 420 A               |
| vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung <sup>1)</sup>   | 500 A gL/gG                              |                     |
| Anschlussquerschnitt <sup>2)</sup> Rundleiter Kupfer   | 3x 240 mm <sup>2</sup> + PE              |                     |
| Schutzrohranschluss (Standard) für Anschlusskabel, Abgangsrichtung verstellbar nach oben, hinten, unten                              | ø 150 mm                                 |                     |
| Kabelverschraubungen (optional), nicht in Verbindung mit Schutzrohranschluss<br>Abgangsrichtung verstellbar nach oben, hinten, unten | 1x M80, 2x M20<br>oder<br>4x M50, 2x M20 |                     |
| Ableitstrom 400 V / 50 Hz typisch/maximal beim Einschalten (bei vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter beachten!)                | 60/310 mA                                |                     |
| <b>Drehzahlen</b>  |  |                     |
| Messerwelle  | 40...3600 min <sup>-1</sup>              |                     |
| Mischgang (vorwärts und rückwärts)   | 40...500 min <sup>-1</sup>               |                     |
| Schüssel (stufenloser Antrieb)   | 4,5...16 min <sup>-1</sup>               |                     |
| <b>Motor-Nennleistungen</b>  |  |                     |
| Messerwellen-Antrieb   | 173 kW                                   | 202kW               |
| Schüsselantrieb (stufenlos)  | 4,1 kW                                   |                     |
| Auswerferantrieb   | 1,1 kW                                   |                     |
| Hydraulikaggregat  | 3,6 kW                                   |                     |
| <b>Wasserdosierung</b>   |  |                     |
| Anschluss (Innengewinde)   | G $\frac{3}{4}$ "                        |                     |
| max. Wassertemperatur  | 40°C                                     |                     |
| Leitungsdruck Wasseranschluss  | max. 4 bar                               |                     |
| <b>Schalldruckpegel</b>  |  |                     |
| Leerlauf (max. Drehzahl)   | ca. 89 dB <sub>A</sub>                   |                     |
| bei geöffnetem Lärmschutzdeckel (Lärmschutzdrehzahl)   | ca. dB <sub>A</sub>                      |                     |

## Cutmix CM 550 STL

### *Technische Daten*

|   |          |
|---|----------|
| <b>Optimale Chargengrößen</b>                                       |          |
| Brühwurst   | 440 kg   |
| Kochwurst   | 420 kg   |
| Rohwurst  | 250 kg   |
| <b>Gewicht ohne Verarbeitungsgut<sup>5)</sup> incl. Beschickung</b> | ~7300 kg |